

Mischpumpe

G30 FA

Die Anhänger- Mischpumpe für mehr Flexibilität!

Die Mischpumpe G30 FA ist eine vielseitig einsetzbare Mischpumpe, welche in unterschiedlichen Bereichen angewendet werden kann. Die Kombination der Mischpumpe mit einem Fahrzeuganhänger und die optionale Anschlussmöglichkeit für die Verarbeitung von Siloware bietet höchste Flexibilität für jeden Anwendungsbereich. Beste Leistungswerte und eine stufenlos regelbare Fördermenge werden jeder Anforderung gerecht!



Die Mischpumpe G30 FA ist geeignet für alle gängigen Trockenmörtel wie: Mauermörtel, Grundputze, Fließestriche, Kleber, Spachtelmassen, Edelputze und Geothermiemörtel.

Die Vorteile der G30 FA liegen klar auf der Hand: Die Kombination der Mischpumpe mit einem Fahrzeuganhänger gewährleistet ein leichtes Handling und höchste Flexibilität in allen Anwendungsbereichen. Die Mischpumpe kann sowohl Sackware als auch Siloware über einen entsprechenden Übergabedeckel verarbeiten. Der getrennte Misch- und Pumpbereich garantiert eine optimale und konstante Materialaufmischung, ein Wasserrücklauf in die Trockenmaterialzone ist ausgeschlossen. Gleichzeitig können sowohl die drehbare Mischeinheit als auch die Pumpeneinheit unabhängig voneinander separat betrieben werden.

Der leistungsfähige Pumpenmotor bietet die Möglichkeit einer stufenlos einstellbaren Fördermenge, was eine Anpassung für alle Verarbeitungsbereiche ermöglicht.



Standardausstattung der Mischpumpe G30 FA

- Fahrzeuganhänger zul. Gesamtgewicht 750 kg
- Stufenlos regelbarer Pumpenantriebsmotor
- Schwenkbare Mischeinheit und separate Pumpeinheit
- Übergabedeckel für Siloanschluss NW250
- Schneckenpumpe D8-1,5
- Druckluftsteuerung
- Mörteldruckmanometer am Pumpenabgang
- Reinigungswerkzeug

Für die G30 FA erhalten Sie folgendes Zubehör: (nicht im Lieferumfang der Maschine enthalten)

- Fernsteuerkabel 20 m Art.-Nr. 99000030271
- Luftschauch 1/2 Zoll L=10 m Art.-Nr. 99000050160
- Mörtelschlauch NW 25 L=10 m Art.-Nr. 99000050123
- Mörtelschlauch NW35 L=10 m Art.-Nr. 99000050173
- Spritzgerät Art.-Nr. 99000050148
- Klebepistole Art.-Nr. 99000050194
- Kompressor 400V/50Hz Art.-Nr. 99000030132

Technische Daten

Typ	G30 FA
Art.-Nr.	80000394000
Pumpentypen	D6-3 und D8-1,5
bis Körnung	3 mm
Fördermenge	bis 50 ltr./min.
Förderdruck	40 bar
Förderweite	40 mtr.
Stromanschluss	400V/50Hz
Antrieb	FU 4,0 kW (Pumpe) 3,0 kW (Mischer)
Gewicht	ca. 500 kg
Länge	3700 mm
Breite	1250 mm
Gesamthöhe	1020 mm
Pumpenabgang	NW35

