



TP25, die kraftvolle Mischpumpe für das 230V Spannungsnetz

Die neue Mischpumpe TP25 besitzt einen kraftvollen 3kW Antrieb und benötigt nur eine 230V Spannungsversorgung.

Die Mischpumpe für alle pumpfähigen Mörtel mit bis zu 3mm Körnung, sowohl für die Verarbeitung von Werk trockenmörtel als auch für Naßmörtel bzw. pastöse Putze.

Im Gegensatz zu anderen Maschinen in dieser Leistungsklasse ist die TP25 wegen ihrer geringen Größe, des niedrigen Gewichtes und der einfachen Zerlegbarkeit sehr leicht zu transportieren.



TP25

Mixing Pump

GIEMA

ENGINEERING SOLUTIONS

Anwendungen

Die Mischpumpe TP25 ist eine professionelle Verputzmaschine für kontinuierliches und vollautomatisches Mischen, Pumpen und Spritzen von Mörtel. Ob Beschichtungen, Verfüll-, Verfug- oder Nivellierarbeiten, die TP25 bietet höchste Leistung um die Anforderungen auf der Baustelle zu erfüllen.

Die TP25 verarbeitet alle üblichen Werk trockenmörtel für maschinelle Verarbeitung, wie z.B.:

- Gipsputz
- Kalkzement- oder Zementmörtel
- Feuerschuttmörtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Oberputze
- Fließestrich und Nivelliermasse
- Verfüll- und Verfugmörtel

sowie pastöse Materialien mit Drehzahlregelung.

Vorteile

- arbeitet mit Standard 230V Spannung [110V optional]
- Statoren- und Rotorentyp N13S, wartungsfrei
- Frequenzumrichter mit kraftvollem 3-Phasen Antrieb
- geringe Abmessungen, niedriges Transportgewicht
- einfache Zerlegbarkeit in drei separate Komponenten
- Keilschnellverschlüsse für Antrieb und Mischrohr
- auch für Naßmörtel und pastöse Materialien geeignet
- Druckflansch mit integriertem Manometer
- Druckluftfernsteuerung für Mörtelspritzarbeiten
- Anschluß für Kabelfernsteuerung
- klappbare Konsole für optionalen Luftkompressor
- Innenrüttler für garantierten Trockenmörtelfluß
- Trichterschutzgitter klappbar mit Sicherheitsschalter
- Wasserarmatur: Durchflußmesser und Wasserpumpe
- zwei große Räder zum einfachen Manövrieren
- große Vielfalt an verfügbarem Zubehör: z.B. Schläuche, Spritzgeräte, Schneckenmäntel, etc.

Anwendungsbeispiele



Technische Daten TP25

Stromversorgung	1~230 V / 50-60 Hz, 16A*
Pumpmenge	bis 18l/min**
Pumpentyp	N13S
Pumpdruck	bis 30 bar
Pumpweite	20 m**
Pumphöhe	15 m**
Pumpantrieb	3 kW
Trichtervolumen	40 l
Anschlußkupplung	V25
Gewicht	140 kg
Abmessungen LxBxH	1500x620x1020 mm
Artikelnummer	80000520000

Standardausstattung: Pneumatische Fernsteuerung, Wasserdruckerhöhungspumpe, Rüttler, Werkzeug, Dokumentation

* Optional erhältlich für das 110 V / 60 Hz Spannungsnetz.

** Pumpmenge, -weite und -höhe sind abhängig vom Pumpentyp und Pumpmedium.

Funktionsschema



www.giema.com

Änderungen vorbehalten.
Fehler und Auslassungen vorbehalten.
© 06/2015 GIEMA GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

GIEMA GmbH
Neuenburger Strasse 37
79379 Müllheim
Deutschland

Telefon: +49 (0)7631 3682 0
Fax: +49 (0)7631 3682 20
E-Mail: info@giema.com
Internet: www.giema.com