

Silomischpumpe

MPDS

Die Silo- mischpumpe von Giema!

Die Silomischpumpe MPDS bietet dem Verarbeiter Flexibilität in jeder Hinsicht: Mittels drehbarer Mischeinheit kann die MPDS sowohl als Silomischpumpe als auch als reiner Silomischer eingesetzt werden. Ein Kunststoff-Mischrohr garantiert ein geräuschreduziertes Arbeiten und eine variable Pumpeneinheit ermöglicht den Einsatz sowohl für Fliessestrich und Beton als auch für Putz.



Silomischpumpe MPDS

Die Silomischpumpe MPDS ist eine vielseitig einsetzbare Mischpumpe, geeignet für alle gängigen Trockenmörtel wie: Mauermörtel, Grundputze, Fließestriche, Beton, Kleber, Spachtelmassen, etc. Mittels einer drehbaren Siloklappe kann die Mischeinheit auch als reiner Durchlaufmischer eingesetzt werden.

Die MPDS verfügt über ein Kunststoff-Mischrohr, was ein geräuschreduziertes und wartungsfreundliches Arbeiten sicherstellt. Die Pumpeinheit wird in unterschiedlichen Versionen angeboten, so dass eine optimale Verarbeitung und anwendergerechte Förderleistungsdaten für alle Anwendungsgebiete erreicht wird.

Die gesamte Konstruktion und Bedieneinheit der MPDS wurden bewußt auf ein notwendiges Minimum reduziert. So ist eine einfache Bedienung sowie zeitsparende Reinigung und kostenreduzierte Wartung der Anlage für den Anwender sichergestellt.

Ein umfangreiches Zubehörangebot ermöglicht dem Anwender die Silomischpumpe nach den persönlichen Bedürfnissen und Anforderungen auszustatten.

Standardausstattung der Silomischpumpe MPDS Fliessestrich Art.-Nr.: 80000330000

- Druckerhöhungspumpe Wasser
- Pumpenabgang V50
- Kunststoff-Mischrohr
- Drehbare Siloklappe NW350
- Schneckenpumpe 6012
- Kabelfernsteuerung 50 m
- Reinigungswerkzeuge

Für die Silomischpumpe MPDS erhalten Sie folgendes Zubehör (nicht im Lieferumfang der Maschine enthalten):

- Wasserschlauch 3/4", L=10 m Art.-Nr. 99000050165
- Luftschlauch 1/2 Zoll L=10 m Art.-Nr. 99000050160
- Mörtelschlauch NW 25 L=10 m Art.-Nr. 99000050123
- Mörtelschlauch NW35 L=10 m Art.-Nr. 99000050173
- Mörtelschlauch NW50 L=10 m Art.-Nr. 99000050174
- Kompressor 400V/50Hz Art.-Nr. 99000030132
- Mörtelspritzgerät Art.-Nr. 99000050148

Technische Daten

Typ:	Fliessestrich/Beton	Putz
Förderleistung:	bis 120 l/min.	bis 50 l/min.
Pumpentyp:	6012	50/7/R
Förderdruck:	bis 40 bar	bis 40 bar
Förderweite:	bis 100 m	bis 50 m
Förderhöhe:	bis 20 m	bis 20 m
Körnung:	bis 10 mm	bis 5 mm
Mischerantrieb:	400V/50Hz, 5,5 kW	400V/50Hz, 5,5 kW
Pumpenantrieb:	400V/50Hz, 7,5 kW	400V/50Hz, 5,5 kW
Absicherung:	32A	32A
Wasserpumpe:	3,4 m³/h, 0,78 kW	3,4 m³/h, 0,78 kW
Gewicht:	ca. 400 kg	Gewicht ca. 350 kg
Siloanschluss:	NW350	NW350

