

Mobilsilos mit Mischpumpe

# Trailer G3V



## *Das Logistikwunder von Giema!*

Der Giema-Trailer G3V ist ein mobiles Silo mit Mischpumpe und einem Fassungsvermögen von 3,5 m<sup>3</sup>, welches fest auf einen Anhänger montiert ist.

Maschinenmiete und Silostellgebühren gehören damit der Vergangenheit an!

# Trailer G3V

Der Giema-Trailer G3V ist ein mobiles Silo mit einem Fassungsvermögen von 3,5 m<sup>3</sup>, welches fest auf einen Anhänger montiert ist und mit einem Zugfahrzeug mit Anhängelast 3,5 to bewegt werden kann.

Der Giema-Trailer G3V beinhaltet einen Durchlaufmischer und eine Pumpeinheit und kann damit sowohl als reiner Durchlaufmischer als auch als vollwertige Silomischpumpe betrieben werden. Weiter ist auch die Verarbeitung von Sackware oder pastöser Eimerware direkt über das Einwurfgerät des Pumpentrogs möglich. Die Misch- und Pumpleistung beträgt ca. 30 ltr. bei einer maximalen Förderweite von 50 mtr.

Die Beschickung des Giema-Trailer G3V erfolgt bequem über eine Rohrförderschnecke aus dem Muttersilo oder alternativ per BIG-BAG. Maschinenmiete und Silostellgebühren entfallen somit.

Der Giema-Trailer ist Bediener- und wartungsfreundlich und einfach zu reinigen. Bei einem Leergewicht von 1400 kg ist eine Zuladung von bis zu 2100 kg möglich.

#### Serienausstattung Version Geothermie

Art.-Nr.: 80000352000

Ohne Druckluftarmatur und Kompressor, mit Funkfernbedienung

#### Serienausstattung Version Putz

Art.-Nr.: 80000351000

Mit Druckluftarmatur und Kompressor, ohne Funkfernbedienung

#### Für den Trailer G3V erhalten Sie folgendes Zubehör: (nicht im Lieferumfang der Maschine enthalten)

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - Luftschlauch 1/2" 10 m      | Art.-Nr. 99000050173 |
| - Mörtelschlauch NW35 L=10 m  | Art.-Nr. 99000050160 |
| - Mörtelschlauch NW 25 L=10 m | Art.-Nr. 99000050123 |
| - Spritzgerät                 | Art.-Nr. 99000050148 |
| - Klebepistole                | Art.-Nr. 99000050194 |

#### Technische Daten:

Trailergesamtlänge (aufgebaut)	5500 mm
Trailergesamtbreite	1800 mm
Trailergesamthöhe	2100 mm
Leergewicht	1400 kg
Zuladung	2100 kg
Behälterlänge	3000 mm
Behälterbreite	
(ohne Fußplatten)	1500 mm
Behälterinhalt	3,5 m <sup>3</sup>
Antrieb Mischeinheit	400V/50Hz 5,5 kW
Antrieb Pumpeinheit	
Frequenzmotor	400V/50Hz 4,0 kW

#### Standard-Ausstattung

Silobehälter mit Mischeinheit  
 Klappbare Pumpeinheit  
 Steuerschrank mit Wasserarmatur  
 Pumpendrehzahl stufenlos regelbar  
 2 Stück Mannloch mit Mannlochdeckel NW500 im Silodeckel  
 Halter für Schaltschrank am Silogestell  
 Leiter am Silo fest installiert  
 Steuerschrank mit Wasserarmatur  
 Stahlbau sandgestrahlt, grundiert und lackiert in RAL9010.

