



TP5, die leistungsstarke Förderpumpe für das 230V Spannungsnetz

Die TP5 ist eine Förderpumpe mit stufenloser Mengenregulierung, für alle maschinengängige Mörtel und Putze. Dank eines Rüttelsiebes können auch pumpfähige Baustellenmischungen verarbeitet werden.

Für Spritzanwendungen bieten wir als Add-on zwei verschiedenen große Kompressoren an.

Wegen der geringen Größe, des niedrigen Gewichtes und der einfachen Zerlegbarkeit ist die Mörtelpumpe TP5 sehr leicht zu transportieren.



Anwendungen

Die TP5 ist eine professionelle Förderpumpe für das Pumpen und Spritzen (mit optionalem Kompressor) von Mörtel.

Ob Verputzarbeiten, Beschichtungen, Verfüll- und Verfugarbeiten, die TP5 bietet höchste Leistung, um die Anforderungen auf der Baustelle zu erfüllen.

Die TP5 pumpt alle Mörtel und Putze für maschinelle Verarbeitung bis 4 mm Körnung, wie z.B.:

- Kalk-, Zement- oder Kalkzementmörtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Oberputze
- Verfüll-, Injektions- und Verfugmörtel
- Feuerschutzmörtel
- Baustellenmischungen
- etc.

Vorteile

- arbeitet mit Standard 230V Spannung
- Einsatz diverser D-Pumpen (Statoren und Rotoren)
- stufenlose Fördermengenregulierung
- geringe Abmessungen, niedriges Transportgewicht
- einfache Zerlegbarkeit, Wartung und Reinigung
- Keilschnellverschlüsse für Druckstutzen mit D-Pumpe
- Druckflansch mit integriertem Manometer
- Druckluftfernsteuerung für Mörtelspritzarbeiten
- Anschluß für Kabelfernsteuerung (Funktion: Ein/Aus)
- Konsole für Luftkompressor Delta 2 und C330 (Kompressoren nicht im Lieferumfang der TP5)
- Trichterschutzgitter klappbar, Sicherheitsschalter
- Rüttelsieb (Maschenweite 10 mm) mit Rüttler
- luftbereifte Räder zum einfachen Manövrieren
- große Vielfalt an verfügbarem Zubehör: z.B. Kompressoren, Mörtel- und Luftschläuche, Spritzgeräte, Schneckenmäntel, etc.

Details



Technische Daten TP5

Stromversorgung	1~230 V/50-60 Hz, 16 A
Pumpmenge	8 - 40 Liter pro Minute*
Pumpentyp	D5 kurz
Pumpdruck	20 bar (bis max. 40 bar **)
Pumpweite	30 m*
Pumphöhe	15 m*
Pumpenantrieb	3 kW
Trichtervolumen	55 Liter
Anschlußkupplung	M35
Gewicht	125 kg
Abmessungen LxBxH	1600 x 650 x 750 mm
Artikelnummer	80000464000

Standardausstattung: Druckluftfernsteuerung, Rüttelsieb, Anschlußkabel, Werkzeug, Dokumentation

* Pumpmenge, -weite und -höhe sind theoretische Werte und abhängig vom Pumpmedium.
 ** Pumpdruck und -menge sind abhängig vom eingebauten Pumpentyp.

Anwendungsbild



www.giema.com

Änderungen vorbehalten.
 Fehler und Auslassungen vorbehalten.
 © 12/2016 GIEMA GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

GIEMA GmbH
 Neuenburger Strasse 37
 79379 Müllheim
 Deutschland

Telefon: +49 (0)7631 3682 0
 Fax: +49 (0)7631 3682 20
 E-Mail: info@giema.com
 Internet: www.giema.com